





Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 6.000 m²/h bis 7.800 m²/h.



1 Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.

2 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

4 Easy Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.



KM 100/100 R Bp Pack

- Automatische Filterreinigung
- Elektrischer Traktionsantrieb
- Emissionsfreies Arbeiten

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.280-112.0	
EAN	4039784468603	
Antrieb	Gleichstrommotor	
Antrieb – Leistung	24 V / 2050 W	
Max. Flächenleistung	m ² /h	6000
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Batterie-Kapazität	Ah	240
Batterie-Spannung	V	24
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m ²	6
Gewicht	kg	540
Abmessungen (L x B x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung automatisch	■
Fahrtrieb	elektrisch
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Saugstromregulierung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

Zubehör für KM 100/100 R Bp Pack



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	KM 100/100 R Bp
Antriebsbatterien								
Batterie , 240 Ah, wartungsarm	1	6.654-112.0					Mit zentralem Befüllsystem.	■
Ladegeräte								
Ladegerät	2	6.654-143.0					Für Batterie 6.654-112.0.	■
Rundfilter								
Rundfilter	3	6.414-532.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	4	6.906-375.0		700 mm			Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. Für den Ersatz.	■
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	5	6.905-986.0			450 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Zubehör für Batterien								
Behälter mit Wandhalterung	6	2.641-243.0					Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien, einfaches Befüllen der Batterien möglich, spart viel Zeit. Behälter ist in 4 Metern Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	□
Beleuchtung								
Arbeitsbeleuchtung	7	2.640-551.0					Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	□
Schutzdach für Bediener mit Rundumwarnleuchte								
Schutzdach für Bediener mit Rundumwarnleuchte	8	2.640-496.7					Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	□
Kehren / Saugen								
Saugschlauch	9	2.641-688.0	2.641-688.7				Zum Aussaugen von Ecken.	□
Rundumkennleuchte								
Rundumwarnleuchte	10	2.640-504.0	2.640-504.7				Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.	□
	11	2.640-504.7						□
Seitenbesen links								
Seitenbesen links	12	2.640-284.0	2.640-284.7				Komplett, inkl. Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. (bis Werknummer 11857)	□
	13	2.851-050.0	2.851-050.7					□
Seitenbesen, links	14	2.851-050.7					Komplett, inklusive Standard-Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung	□
Bereifung, pannensicher								
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	15	2.641-129.7	2.641-129.7				Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
Pannensichere Bereifung (hinten), Vollgummi, nicht zeichnend	16	6.435-698.0					Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen, 2 Stück erforderlich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur								
Hauptkehrwalze weich/Natur	17	6.906-533.0		700 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart / nässefest								
Hauptkehrwalze hart	18	6.906-532.0		700 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch								
Hauptkehrwalze antistatisch	19	6.906-534.0		700 mm			Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 100/100 R Bp Pack



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	KM 100/100 R Bp
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	20	6.906-133.0			450 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.